

Timberguard

Laadukas öljy puulle ja imukykyisille kivipinnoille ulkona ja sisällä

- Antaa UV-suojan voimakkaita auringonsäteitä, kuivumista ja halkeilua vastaan
- Sopii ulkopuupinnoille, esim. säleikköihin, terassilaudoituksiin, pihakalusteisiin, ulko-oviin, veneen sisätiloihin ja puukansiin, ikkunankarmeihin. Toimii erinomaisesti myös imukykyisellä kivimateriaalilla
- Voidaan käyttää puulle ja imukykyisille kivipinnoille myös sisätiloissa, esim. kylpyhuoneissa, käytävillä, lasitetuilla verannoilla jne.
- Kuivuttuaan turvallinen elintarvikkeille / leluille standardin EN 71-3 mukaisesti. Täyttää VOC 2010 -vaatimukset ja liukastumisenestoluokituksen R10 vaatimukset



PAKKAUSKOOT

1 l ja 5 litraa

Saatavana värittömänä tai tiikin sävyisenä.

RIITTÄVYYS

6–10 m² / litra

Edellä mainittu riittävyys on suositus, joka voi vaihdella puun / kiven tyyppin ja iän mukaan. Huokoiset ja voimakkaasti imukykyiset puulajit, kuten pyökki ja kirsikka, sekä kivipinnat tarvitsevat usein enemmän ainetta.

Tee AINA koekäsittely toivotun ja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

TYÖVÄLINEET

- tela tai sivellin ulkopinnoille
- ikkunanpesin ja ikkunanpesimen pidike sisäpinnoille
- lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm ja ruskea / punainen laikka, punainen värilliselle öljylle (suuret pinnat ulkona ja sisätiloissa)
- punainen hankauslevy + tuki Pienet alueet ulkona ja sisätiloissa
- nukkaamattomia lattialiinoja
- suojakäsineet
- ämpäri

Huom. Pienien pinta-alojen käsittely voidaan tehdä myös ilman lattianhoitokonetta.

KÄSITELTÄVÄN PINNAN ESIVALMISTELU

TÄRKEÄÄ! Uuden painekyllästetyn puun, tammen, lämpökäsittelyn puun tai trooppisen puun tulee antaa ilmastoitua vähintään 12 viikkoa ennen öljykäsittelyä ja havupuun, kuten siperian lehtikuusen ja douglaskuusen annetaan ilmastoitua vähintään 6 viikkoa. Jos ilmastoitumisen aikana on tapahtunut pinnan harmaantumista, on se poistettava ennen öljykäsittelyn aloittamista.

Ulkona/sisätiloissa

Tarkista puun kiinnitykset ja korjaa ne tarvittaessa. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja puuvalmis (tai aiemmin öljytty), jotta öljy pääsee imeytymään hyvin puuhun. Timberguard ei sovi käytettäväksi lasitetuille kivi- ja laattapinnoille. Koska Timberguard sisältää pellavaöljyä, joka on meripihkan keltaista ja voi värjätä vaaleampia värejä, tulee käsiteltävien kivimateriaalien / saumojen olla luonnollisen värisiä. Työstä isommat pinnat noin 20 m² kerrallaan. ÄLÄ koskaan työskentele voimakkaassa auringonvallossa tai ilmanvaihdossa. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivumisaikaa ja alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus vastaavasti pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi. Sopiva lattian lämpötila käsittelylle on 20 °C ja ilmankosteus 30–60 %.

Sisätiloissa

Hio puulattia tasaiseksi. Käytä viimeistelyhiontaan paperikarkeutta P100 havupuulle ja karkeutta P120 lehtipuulle. Älä käytä verkkoa. Poista hiontapöly huolellisesti.



KÄSITTELY – ulkona

1. Sekoita aine huolellisesti ja levitä ensimmäinen ohut kerros puupinnalle siveltimellä tai telalla. Jos kyseessä on värillinen öljy (ei sovellu kivelle), muista sekoittaa öljyyä jatkuvasti levitystyön aikana.
2. Levitä seuraava öljykerros noin 45–60 minuutin kuluttua (voimakkaasti imeville puu-/kivipinnoille riittää 30–45 min). Pinta EI saa kuivua täydellisesti levityskerrosten välillä.
3. Toista kohta 2 tarpeen mukaan 1–2 kertaa (voimakkaasti imevä puu/kivi vaatii usein enemmän käsittelykertoja), kunnes pinta on täysin kyllästetty eikä ime enempää ainetta.
4. Viimeisen käsittelyn jälkeen anna pinnan olla märkänä öljystä noin 30 minuutin ajan ja hierrä pinta sitten ruskealla hankauslevyllä (väritön käsittely) tai punaisella hankauslevyllä (värillinen käsittely).
5. Poista heti hiertämisen jälkeen kaikki ylimääräinen aine nukkaamattomalla liinalla. Älä koskaan jätä ylimääräistä, imeytymätöntä öljyä kuivumaan puupinnalle.
6. Anna pinnan kuivua 12–18 tuntia / yön yli.
7. Parhaan lopputuloksen saat jälkikiillottamalla käsitellyn pinnan punaisella hankauslevyllä ja tämän jälkeen nukkaamattomalla lattialiinalla.
8. Anna pinnan levätä 48 tuntia.

Huom. Jos teet koneellista levitystä, katso kohdat 4–9 kohdasta KÄSITTELY – Sisällä.

KÄSITTELY – Sisällä

1. Sekoita öljyseos huolellisesti ja levitä ensimmäinen ohut kerros öljyä lattianhoitokoneella. Jos kyseessä on värillinen öljy (ei sovellu kivelle), muista sekoittaa öljyyä jatkuvasti levitystyön ajan.
2. Levitä seuraava öljykerros noin 45–60 minuutin kuluttua (voimakkaasti imeville puu-/kivipinnoille riittää 30–45 min). Pinta EI saa kuivua täydellisesti levityskerrosten välillä.
3. Toista kohta 2 tarpeen mukaan 1–2 kertaa (voimakkaasti imukykyinen puu / kivi vaatii usein enemmän käsittelykertoja), kunnes pinta on täysin kyllästetty.
4. Viimeisen käsittelyn jälkeen anna pinnan olla märkänä öljystä noin 30 minuutin ajan ja hierrä pinta sitten hidaskiertoisella lattiakoneella (150 rpm) ja ruskealla laikalla (väritön käsittely) tai punaisella laikalla (värillinen käsittely). Tee sama käsittely pienemmille pinta-aloille vastaavasti käyttäen pidikkeeseen kiinnitettyä ruskeaa/punaista hankauslevyä.
5. Poista heti hiertämisen jälkeen kaikki ylimääräinen aine laikan alle asetetulla nukkaamattomalla lattialiinalla tai käsin pyyhkimällä. Älä koskaan jätä ylimääräistä, imeytymätöntä öljyä kuivumaan puupinnalle.
6. Anna pinnan kuivua vähintään 12–18 tuntia / yön yli.
7. Parhaan lopputuloksen saat kiillottamalla käsitellyn pinnan lattianhoitokoneella (300 rpm) ja punaisella laikalla ja tämän jälkeen nukkaamattomalla lattialiinalla.
8. Jos pinta tuntuu yhä kuivalta, tee kevyt huoltokäsittely.
9. Anna pinnan levätä 48 tuntia. Älä peitä pintaa tänä aikana, äläkä kastele pintaa vedellä ensimmäisten 14 päivän aikana.

TÄRKEÄÄ. UPOTA ÖLJYYN KASTUNEET LIINAT VETEEN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (ITSESYTTYMISRISKI). AIKAISINTAAN 24 TUNNIN KULUTTUA LIINAT VOIDAAN HÄVITTÄÄ.

PUHDISTUS

Käytä Timberex Bio-C -puhdistusainetta voimakkaasti likaantuneiden pintojen puhdistukseen tai Gammeldags Puusuopaa kevyempään likaan. Katso erilliset ohjeet.

HUOLTOÖLJYÄMINEN

Levitä Timberguard-öljyä käyttöohjeen mukaisesti 1–2 kertaa. Suosittelemme huoltoa vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, jotta saat pidettyä pinnat parhaiten suojattuna.

TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuotteen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietomme mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa muodossa.

Kuiva pinta täyttää normin 71-3, lelujen turvallisuus, sekä VOC vaatimukset 2010.

Valmistaja

Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
www.timberex.com

Jakelija

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh. 019 2644 200
timberexsuomi.fi, info@osmocolor.com